

**ОБҐРУНТУВАННЯ**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного**  
**призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування:** Інформація оприлюднюється на виконання пункту 4-1 Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів».

**Мета проведення закупівлі:** для господарських потреб Львівського НДЕКЦ МВС.

**Замовник:** Львівський НДЕКЦ МВС

**ЄДРПОУ:** 25575150

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-06-10-007888-a

**Предмет закупівлі:** Вагончик для господарських потреб

Класифікація за кодом ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини (44211100-3 Модульні та переносні споруди)

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** **425 000,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч 00 коп.) з ПДВ.**

Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020.

Ціна включає витрати на: транспортування, завантаження та розвантаження, страхування, витратні матеріали, які потребують заміни, оплату роботи працівників та інші витрати, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) тощо.

**Кількість товару та місце їх надання** 1 вагончик, місце: 79040, м. Львів, вул. Конюшинна,24

**Строк надання товару:** до 30.09.2024 року.

Вимоги до предмета закупівлі.

### **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**1. Розміри**

- Габаритні розміри будівлі (ДхШхВ): 9.0 x 2.5 x 2.8
- Загальна площа: 22.5 м<sup>2</sup>

**2. Каркас**

- Основа - виконана з профільної прямокутної труби 80x60x3, посилення «лижами»;
- Стіна - виконані з профільної прямокутної труби 60x40x2; 40x40x2.
- Усі металеві елементи каркасу покриваються антикорозійним ґрунтом;
- Видимі частини каркасу фарбуються емаллю, в колір зовнішньої обробки;
- Транспортувальні посилені петлі.

**3. Основа (Підлога)**

- Дошка обрізна 30 мм (оброблена антисептиком);
- Гідроізоляційна мембрана;
- Утеплення пінополістирольною плитою;
- Пароізоляційна мембрана;
- Настил підлоги з ОСП 16 мм;
- Покриття підлоги рифленим листом металу 2 мм.

#### **4. Покрівля**

- Кількість скатів: один;
- Покриття профільним металевим листом ПК-20, з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL 8017);
- Обрешітка дерев'яною дошкою 120x25 мм;
- Гідрозоляційна мембрана.

#### **5. Стеля**

- Утеплення мінеральною ватою, товщиною 100 мм;
- Пароізоляційна мембрана;
- Контробрешітка дерев'яною рейкою 40x25 мм;
- Металевий гладкий лист з полімерним покриттям RAL 9003

#### **6. Стіни**

- Профільний металевий лист ПС-8, з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL 1017);
- Гідрозоляційна мембрана;
- Утеплення мінеральною ватою завтовшки 100 мм.
- Обрешітка дерев'яним брусом 40x40 мм;
- Пароізоляційна мембрана;
- ОСП 10 мм;
- Металевий гладкий лист з полімерним покриттям RAL 9003.

#### **7. Вікна**

- Вікно металопластикове 1200x1000 мм (профіль «Steko», двокамерний склопакет, з поворотно-відкидною стулкою) - 2 к-ти.

#### **8. Двері**

- Вхідні металеві зварні 900x2000 мм (товщина металу 2 мм, дверний упор, натискна ручка, утеплення мінвата) - 2 к-ти.

#### **9. Електроустановка**

- Кабель ввідний - мідний дріт з подвійною ізоляцією ВВГнгД 3x4 мм<sup>2</sup>;
- Кабель на розеткові групи - мідний провід із подвійною ізоляцією ВВГнгД 3x2,5 мм<sup>2</sup>;
- Кабель на групи освітлення - мідний дріт із подвійною ізоляцією ВВГнгД 2x1.5 мм<sup>2</sup>;
- Розподільний ПВХ щит, накладний;
- Автомат на розеткові групи - 25А, 220В;
- Автомат на групи освітлення - 16А, 220В;
- Подвійні розетки накладні із заземленням - 12 шт;
- Подвійні розетки зовнішні із заземленням - 2 шт.
- Заземлення каркаса модуля (каркас модуля підключено до шини заземлення в РЩ);
- Одноклавішний вимикач накладний - 2 шт;
- Світильники LED накладні - 4 шт;
- Два зовнішні ліхтарі над дверима – 2 шт.

*Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

**10.06.2024 року**